

AFGANGSVENTILER og KONTRAVENTLER til automobilsprøjte og brandpumper

B-afgangsventil, DIN 14 381, i letmetal, tysk model,
(Z 651 103), med indbygget kontraventil og med 80°
skrå tud, med 4-kant flange på tilgang. og 2½"
rørgevind nippel afgang.
Arbejdstryk: 16 bar.
Mål (LxBxH): 140 x 125 x 200 mm, vægt ca.: 1,5 kg

AWG 6000A-50



AWG 6000A-50 ND 65 - 2½"

B-afgangsventil, DIN 14 381, i letmetal, tysk model,
(Z 102 748), med indbygget kontraventil og med 90°
skrå tud, med 4-kant flange på tilgang og afgang.
Arbejdstryk: 16 bar.
Mål (LxBxH): 165 x 125 x 210 mm, vægt ca.: 1,8kg

AWG 6001-50



AWG 6001-50 ND 65 - 2½"

Kugleventil i letmetal med kugle af letmetal,
ligeløbende, med 4-kant flange på tilgang og 1 1/4"
rørgevind nippel på afgang.
Arbejdstryk 16 bar.
Mål (LxBxH): 80 x 85 x 155 mm, vægt ca.: 0,9 kg

AWG 6102-32




AWG 6102-32R ND 32 - 1 1/4", højre hånds lukning
(Z 745 231)

AWG 6102-32L ND 32 - 1 1/4", venstre hånds lukning
(Z 112 730)

Kugleventil i letmetal, med 4-kant flange på tilgang
og 2½" rørgevind nippel på afgang,
Arbejdstryk 16 bar.
Mål (LxBxH): 93 x 110 x 181, vægt ca.: 2,0 kg

AWG 6103A



AWG 6103A-R-50 ND 50 - 2", med kugle i rustfri stål

Kugleventil i letmetal, med 4-kant flange på til- og
afgang.
Arbejdstryk: 16 bar
Mål (LxBxH): 83 x 110 x 195 mm, vægt ca.: 2,6 kg

AWG 6100-50 ND50 - 2" , med kugle i rustfri stål

AWG 6100



Kontraventil i letmetal, med rørgevind nippel på til-
og afgang

AWG 1809-3 3"
Arbejdstryk: 16 bar
Mål (Dia. x L): 108 x 96 mm, vægt ca.: 0,82 kg

AWG 1809

