


Butterflyventiler til køretøjer


Vi forbeholder hos ret til at ændre i de tekniske specifikationer uden forudgående varsel

SL0100VHER-DA85N
SL0065VHER-DA63N

Butterflyventil type SL med dobbeltvirkende pneumatisk aktuator, for montering mellem 2 flanger, men ekskl. Hebra/Namur styreventil (se vare nr. MHN510701- 24VDC)
DN 100 / PN16
DN 65 / PN16



Butterflyventil type SL med aktuator



Butterflyventil type 600105 med aktuator

600105B-100-DA75N
600105B-065-DA63N

Butterflyventil type 600105 med dobbeltvirkende pneumatisk aktuator, for montering mellem 2 flanger, men ekskl. Hebra/Namur styreventil (se vare nr. MHN510701-24VDC)
DN 100 / PN 16
DN 65 / PN 16



MHN510701-24VDC



MHN531701-24VDC

MHN510701-24VDC

Hebra/Namur styreventil, 24 volt, med udluftningsventil.
Enkelt el-styret
NB: Har være anvendt som standard styreventil til ovennævnte butterflyventiler

MHN531701-24VDC

Namur styreventil, 24 volt, med drøvlelyddæmper
Dobbelt el-styret
NB: Har været anvendt som styreventil på ovennævnte butterflyventiler i enkelte tilfælde.



Butterflyventil type SL



Butterflyventil type 600105

SL0100VHER
SL0065VHER

Butterflyventil type SL uden aktuator
Ventilhus: støbejern, epoxylakeret
Klap: syrefast rustfri stål
Tætning: EPDM gummi
DN 100 / PN 16
DN 65 / PN 16

600105B-DN100
600105B-DN65

Butterflyventil type 600105, uden aktuator, for montering mellem 2 flanger
Ventilhus: støbejern, epoxylakeret
Klap: rustfri stål
Tætning: EPDM gummi
DN 100 / PN 16
DN 65 / PN 16



Aktuator type DA0XXN

DA085N
DA075N
DA063N

Pneumatisk aktuator, dobbeltvirkende ekskl. Hebra/Namur eller Namur styreventil.

for butterflyventil type SL, DN 100
for butterflyventil type 600105, DN 100
for butterflyventil type SL og 600105, DN 65