

LETSKUMSAGGREGATER


MINI EXCEL letskumaggregat med aftagelig skumnet og C-storz kobling på tilgangen.

Hus af glasfiber, rør af kobber/bronze og propel af støbejern.

Letskumaggregatet kan også anvendes som røgsuger

Mål (l x b x h): 350 x 500 x 650 mm

Vægt: 15 kg



45 001 000 STANDARD, uden tilblander (Z2 tilblander skal anvendes), røgsugeslange og skumslange

45 001 001 Type SI, med indbygget tilblander men uden røgsugeslange og skumslange

45 001 002 Type SE, med 6,5 meter røgsugeslange, men uden tilblander (Z2 tilblander skal anvende) og skumslange

45 001 003 Type SI/SE med indbygget tilblander, 6,5 meter røgsugeslange men uden skumslange

45 002 000 Skumslange, 30 meter

Indgangstryk (bar)	Vandforbrug (litr./min.)	Skumforbrug (litr./min)	%	Skumtal	Skummængde (m ³)
5	225	4,5	2	400	90
6	247	4,9	2	425	105
7	265	5,3	2	450	119

EXCEL 2000 letskumaggregat med indbygget skumtilblander, skumnet, by-pass ventil C-storz på til- og afgang samt 30 m polythene skumslange.

Aggregatet kan også anvendes som røgsuger.

Hus af glasfiber, rør og fittings af korrosionsfast materiale og propel af støbejern.

Mål (l x b x h): 480 x 910 x 920 mm

Vægt: 54 kg



45 005 001 STANDARD - som overfor beskrevet

45 005 002 Type SE med 7,5 meter røgsugeslange

By-Pass ventil	Indgangstryk (bar)	Vandforbrug (l/min)	Skummængde (m ³)	Skumtal
åben	4 7 10	205 285 330	100 156 220	750 til 1200
lukket	4 7 10	190 260 310	85 145 200	450 til 850