

MATERIEL M.V. TIL INDSATS VED UHELD MED FARLIGE STOFFER

OPSAMLINGSMATERIEL

100 150 000 Enkeltvirkende membranpumpe, ydelse ca. 40 ltr./min., i glasfiberarmeret polyester

100 150 001 Enkeltvirkende membranpumpe, ydelse ca. 40 ltr./min., i glasfiberarmeret polyester, med 2 x 2 meter PVC suge- og trykslange *)

Z 021 002 **ZIEGLER membranhåndpumpe, mobil**, ydelse 100 - 200 liter/min. Pumpehus i rustfri stål, Membran i Perbunan, C-storz i messing på til- og afgang. Pumpen er forsynes med aftagelig pumpestang. Max løftehøjde: 0,6 bar, max sugehøjde: 5 meter. Mål (Lxbxh): ca. 990 x 520 x 200 mm, vægt ca.: 10 kg

Lænsesumper med eksplosionssikker motor - se under "LÆNSEPUMPER MED EX-MOTOR"

Z 031 282 **2" sugeslange, oliebestandig**, med indv. kobbertråd der er forbundet til C-storz koblingerne. Sugelangen er forsynet med C-storz koblinger med jordforbindelsesklemme helt i messing. Længde: 1,6 meter, vægt ca. 4,5 kg.

Z 031 281 **1½" sugeslange, oliebestandig**, med indv. kobbertråd der er forbundet til kobling / sugestykke. Sugelangen er forsynet med C-storz kobling med jordforbindelsesklemme helt i messing i den ene ende og med sugehoved i den anden ende. Velegnet til sugning fra mindre åbninger. Længde: 1,5 meter, vægt ca. 3 kg

Z 031 284 **1½" sugeslange, oliebestandig**, med indv. kobbertråd, der er forbundet til C-storz koblingerne. Sugelangen er forsynet med C-storz koblinger med jordforbindelsesklemme helt i messing. Velegnet til brug sammen med C-sugerør Z 046 210. Længde: 6 meter, vægt ca. 8,4 kg

Z 031 297 **1" sugeslange, oliebestandig**, med indv. kobbertråd, der er forbundet til D-storz koblingen. Sugelangen er i den ene ende forsynet med D-storz i messing samt 1 stk. C/D overgangsstykke i messing samt 1 stk. jordforbindelsesklemme. Den anden ende er uden kobling. Velegnet til sugning fra mindre olietank med lille åbning. Udv. diameter: ca. 35 mm. Længde: 5 meter. *)

Z 031 111 **C42 mmø olie- og kemikaliebestandig brandslange**, elektrisk afledet, med C-storz koblinger med jordforbindelsesklemme helt i messing. Længde: 15 meter

Z 031 112 **C52 mmø olie- og kemikaliebestandig brandslange**, elektrisk afledet, med C-storz koblinger med jordforbindelsesklemme helt i messing



100 150 000



Z 021 002



Z 031 282



Z 031 281



Z 031 284



Z 031 111 / 112

*) ikke illustreret