

VETTER RØRPROPPER

VETTER rørprop, 1,5 bar, for nødlukning af runde rør.
Rørpropperne er fremstillet af 6 mm gummi.
Temperaturbestandig indtil 100°C kortvarig og 60°C i længere tid.

- Z 064 415 RDK 7/15 FS**
Z 064 416 RDK 10/20 FS
Z 064 417 RDK 20/40 FS
Z 064 418 RDK 30/60 FS
Z 064 419 RDK 50/100 FS



Z 064 417




Z 064 419

- Z 063 297 Reduktionsventil 220/300 bar** med 2 meter forbindelsesslange med lynkobling
Vægt: ca. 1,5 kg




Z 063 297



Z 063 684

- Z 063 684 Enkelt-styreaggregat, 1,5 bar**, af fittings, med manometer, afspærringsventil, sikkerhedsventil, 1 lynkobling for tilslutning af 1 rørprop.
Vægt: ca. 1,2 kg

- Z 063 590 Dobbelt-styreaggregat, 1,5 bar**, af fittings, med 2 sikkerhedsventiler, 2 afspærringsventiler, 2 manometre, 2 lynkoblinger for tilslutning af 2 rørpropper.
Vægt: ca. 2,6 kg



Z 063 590



Z 063 685

- Z 063 685 Fyldeslange**, 10 meter lang, med koblinger, blå.
Vægt: ca. 1,4 kg

Vi forbeholder hos ret til at ændre i de tekniske specifikationer uden forudgående varsel

Type	RDK 7/15 FS	RDK 10/20 FS	RDK 20/40 FS	RDK 30/60 FS	RDK 50/100 FS
Vare nr.	Z 064 415	Z 064 416	Z 064 417	Z 064 418	Z 064 419
Udvendig diameter, mm	68,7	90	195	295	450
Max. diameter, oppustet, mm	150	200	400	600	1000
Længde inkl. ventil, mm	350	560	570	780	1170
Rumindhold/luftforbrug, ltr.	3,8 / 9,5	11,5 / 28,8	44,8 / 112	145 / 363	610 / 1525
Påfyldningstryk, max., bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Afprøvningstryk, bar	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Vægt, kg	0,5	1,2	3,1	7,3	16,5